

Прайс-лист на продукцию ООО НПО «ЮМАС»

введен с 01 апреля 2017 года

**Манометры (МП), Вакуумметры (ВП), МаноВакуумметры (МВП) показывающие
ПРОМЫШЛЕННЫЕ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа (*10 кгс/см ²) | Цена с НДС, руб. |
|-----------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| МП40М МП50М | 40 50 | 2,5 | 0...0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 196 |
| | | | 0... 10/ 16/ 25/ 40 | 212 |
| | | | 0...1,0/ 1,6/ 2,5/ 25 - кислород O ₂ 0... 0,4/ 4 - ацетилен C ₂ H ₂ 0... 0,6 - пропан C ₃ H ₈ | 198 |
| ВП63М | 63 | 2,5 | -0,1...0 | 220 |
| МП63М | 63 | 2,5 | 0...0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 220 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40 | 240 |
| | | | 0... 2,5/ 25 - кислород O ₂ 0... 0,4/ 4 - ацетилен C ₂ H ₂ 0... 0,6 - пропан C ₃ H ₈ | 230 |
| ВП100М | 100 | 1,5 | -0,1...0 | 525 |
| МВП100М | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 525 |
| МП100М | | | 0...0,06 | 825 |
| | | | 0...0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 525 |
| | | | 0...6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 544 |
| МП100М (эконом) | | | 0... 0,6/ 1,0/ 1,6 | 378 |
| ВП160М | 160 | 1,5 | -0,1...0 | 906 |
| МВП160М | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 906 |
| МП160М | | | 0...0,06 | 1152 |
| | | | 0...0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 906 |
| | | | 0...6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 930 |
| МП250М | 250 | 1,5 | 0... 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5 | 2474 |

Примечание: резьбы M12x1,5, G1/4, M20x1,5, G1/2, степень защиты IP40.

**Манометры (МП), Вакуумметры (ВП), МаноВакуумметры (МВП) показывающие
В ЗАЩИЩЕННОМ КОРПУСЕ (IP54)**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа (*10 кгс/см ²) | Цена с НДС, руб. |
|-------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|
| МП100М-IP54 | 100 | 1,5 | 0... 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 573 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 608 |
| | | | Мановакуумметрические давления | Под заказ |
| МП160М-IP54 | 100 | 1,5 | 0... 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 906 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 920 |
| | | | Мановакуумметрические давления | Под заказ |

Примечание: резьбы M20x1,5, G1/2, степень защиты IP54, кислородное исполнение O₂: + 590 руб. с НДС.

Прайс-лист на продукцию ООО НПО «ЮМАС»

введен с 01 апреля 2017 года

**Манометры (МП), Вакуумметры (ВП), МаноВакуумметры (МВП) показывающие
ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ ПОД ГИДРОЗАПОЛНЕНИЕ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа (*10 кгс/см ²) | Цена с НДС, руб. |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|
| ВП40НЛ ВП50НЛ | 40 50 | 2,5 | -0,1...0 | 517 |
| МВП50НЛ | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 517 |
| МП40НЛ | | | 0...0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 517 |
| МП50НЛ | | | 0...6/ 10/ 16/ 25/ 40 | 549 |
| ВП63НЛ | 63 | 1,5 | -0,1...0 | 529 |
| МВП63НЛ | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 529 |
| МП63НЛ | | | 0...0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 529 |
| | | | 0...6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 | 561 |
| ВП100Н | 100 | 1,0 | -0,1...0 | 1955 |
| МВП100Н | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 1955 |
| МП100Н | | | 0... 60 кПа | 4425 |
| | | | 0... 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 1955 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 2065 |
| | | | 0... 100 | 5416 |
| ВП160Н | 160 | 1,0 | -0,1...0 | 3127 |
| МВП160Н | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 3127 |
| МП160Н | | | 0... 60 кПа | 7469 |
| | | | 0... 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 3127 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 3363 |
| | | | 0... 100 | Под заказ |

Дополнительная информация

| Опции | Диаметр манометра, мм | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 40 | 50 | 63 | 100 | 160 |
| Резьба | M10x1,0 G1/8 | M12x1,5 G1/4 | M12x1,5 G1/4 | M20x1,5 G1/2 | M20x1,5 G1/2 |
| Стоимость гидрозаполнения – глицерин – Vu (только от 0,25МПа), руб. с НДС | 25 | 27 | 34 | 65 | 126 |
| Стоимость, гидрозаполнение – силикон – VuСл, руб. с НДС | 35 | 41 | 50 | 130 | 295 |

Примечание: степень защиты IP65, материал корпуса – нержавеющая сталь.

Прайс-лист на продукцию ООО НПО «ЮМАС»

введен с 01 апреля 2017 года

**Манометры (МП), Вакуумметры (ВП), МаноВакуумметры (МВП) показывающие
СУХИЕ ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа (*10 кгс/см ²) | Цена с НДС, руб. |
|-------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|
| ВП100Н-СВу | 100 | 1,0 | -0,1...0 | 4942 |
| МВП100Н-СВу | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 4942 |
| МП100Н-СВу | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4/6/10 | 4942 |
| | | | 0... 16/ 25/ 40/ 60 | 5361 |
| ВП160Н-СВу | 160 | 1,0 | -0,1...0 | 6275 |
| МВП160Н-СВу | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 6275 |
| МП160Н-СВу | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4/6/10 | 6275 |
| | | | 0... 16/ 25/ 40/ 60 | 7246 |

Примечание: резьбы М20х1,5, G1/2, степень защиты IP65, материал корпуса – нержавеющая сталь.

**Манометры (МП), Вакуумметры (ВП), МаноВакуумметры (МВП) показывающие
КОРРОЗИОНСТОЙКИЕ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа (*10 кгс/см ²) | Цена с НДС, руб. |
|----------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВП40НЛН | 40 | 2,5 | -0,1...0 | 844 |
| МВП40НЛН | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 844 |
| МП40НЛН | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | 844 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 956 |
| ВП50НЛН | 50 | 2,5 | -0,1...0 | 951 |
| МВП50НЛН | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 951 |
| МП50НЛН | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | 951 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 1103 |
| ВП63НН | 63 | 1,5 | -0,1...0 | 1168 |
| МВП63НН | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 1168 |
| МП63НН | | | 0... 60 кПа | 4142 |
| | | | 0... 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 1168 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 | 1357 |
| ВП100НН | 100 | 1,0 | -0,1...0 | 2956 |
| МВП100НН | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 2956 |
| МП100НН | | | 0... 60 кПа | 5369 |
| | | | 0... 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 2956 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 | 3086 |
| ВП160НН | 160 | 1,0 | -0,1...0 | 4331 |
| МВП160НН | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 4331 |
| МП160НН | | | 0... 60 кПа | 8590 |
| | | | 0... 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 4331 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 | 4390 |

Прайс-лист на продукцию ООО НПО «ЮМАС»

введен с 01 апреля 2017 года

Манометры (МП), Вакуумметры (ВП), МаноВакуумметры (МВП) показывающие

КОРРОЗИОНСТОЙКИЕ

Дополнительная информация

| Опции | Диаметр манометра, мм | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 40 | 50 | 63 | 100 | 160 |
| Резьба | M10x1,0 G1/8 | M12x1,5 G1/4 | M12x1,5 G1/4 | M20x1,5 G1/2 | M20x1,5 G1/2 |
| Стоимость гидрозаполнения – глицерин – Vu (только от 0,25МПа), руб. с НДС | 25 | 27 | 34 | 65 | 126 |
| Стоимость гидрозаполнение – силикон – VuСл, руб. с НДС | 35 | 41 | 50 | 130 | 295 |

Примечание: материал корпуса и штуцера – нержавеющая сталь, кислородное исполнение O₂: + 590 руб. с НДС, возможно аммиачное исполнение, степень защиты IP65.

Манометры (МП), Вакуумметры (ВП), МаноВакуумметры (МВП) показывающие

ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа (*10 кгс/см ²) | Цена с НДС, руб. |
|-------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|
| ВП100Н-0,6 | 100 | 0,6 | -0,1...0 | 2926 |
| МВП100Н-0,6 | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 2926 |
| МП100Н-0,6 | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | 2926 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 3516 |
| ВП160Н-0,6 | 160 | 0,6 | -0,1...0 | 3835 |
| МВП160Н-0,6 | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 3835 |
| МП160Н-0,6 | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | 3835 |
| | | | 0... 6/ 10 | 4071 |
| | | | 0... 16/ 25/ 40 /60 | Под заказ |

Дополнительная информация

| Опции | Диаметр манометра, мм | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | 100 | 160 |
| Резьба | M20x1,5 G1/2 | M20x1,5 G1/2 |
| Стоимость гидрозаполнения – глицерин – Vu (только от 0,25МПа), руб. с НДС | 65 | 126 |
| Стоимость гидрозаполнение – силикон – VuСл, руб. с НДС | 130 | 295 |

Примечание: степень защиты IP65, материал корпуса – нержавеющая сталь.

Прайс-лист на продукцию ООО НПО «ЮМАС»

введен с 01 апреля 2017 года

**Манометры (МП), Вакуумметры (ВП), МаноВакуумметры (МВП) показывающие
КОРРОЗИОНСТОЙКИЕ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа (*10 кгс/см ²) | Цена с НДС, руб. |
|--------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|
| ВП100НН-0,6 | 100 | 0,6 | -0,1...0 | Под заказ |
| МВП100НН-0,6 | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 3894 |
| МП100НН-0,6 | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | Под заказ |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | Под заказ |
| ВП160НН-0,6 | 160 | 0,6 | -0,1...0 | 5558 |
| МВП160НН-0,6 | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 5558 |
| МП160НН-0,6 | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | 5558 |
| | | | 0... 6/ 10 | Под заказ |
| | | | 0... 16/ 25/ 40 /60 | Под заказ |

Дополнительная информация

| Опции | Диаметр манометра, мм | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | 100 | 160 |
| Резьба | M20x1,5 G1/2 | M20x1,5 G1/2 |
| Стоимость гидрозополнения – глицерин – Vu (только от 0,25МПа), руб. с НДС | 65 | 126 |
| Стоимость, гидрозополнение – силикон – VuCl, руб. с НДС | 130 | 295 |

Примечание: степень защиты IP65, материал корпуса и штуцера – нержавеющая сталь.

**Манометры (МП), Вакуумметры (ВП), МаноВакуумметры (МВП) показывающие
ОБРАЗЦОВЫЕ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа (*10 кгс/см ²) | Цена с НДС, руб. |
|--------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВП160Н-0,4 | 160 | 0,4 | -0,1...0 | 10575 |
| МВП160Н-0,4 | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 10575 |
| МП160Н-0,4 | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | 10575 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 11283 |
| ВП160Н-0,25 | 160 | 0,25 | -0,1...0 | 16048 |
| МВП160Н-0,25 | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 16048 |
| МП160Н-0,25 | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | 16048 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40 /60 | 17110 |
| ВП250Н-0,25 | 250 | 0,25 | -0,1...0 | 32273 |
| МВП250Н-0,25 | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 32273 |
| МП250Н-0,25 | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | 32273 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40 /60 | 32804 |

Прайс-лист на продукцию ООО НПО «ЮМАС»

введен с 01 апреля 2017 года

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------|-----|------|----------------------------------------------|-------|
| ВП250Н-0,15 | 250 | 0,15 | -0,1...0 | 47082 |
| МП250Н-0,15 | | | 0...0,1 | 47082 |
| | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | 42598 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40 /60 | 44958 |

Примечание: резьбы М20х1,5, G1/2, степень защиты IP54, материал корпуса – нержавеющая сталь, возможно кислородное исполнение, поверка в Ростесте КТ 0,15 – 1298 руб. с НДС.

**Манометры (МП), Вакуумметры (ВП), МаноВакуумметры (МВП) показывающие
ОБРАЗЦОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа (*10 кгс/см ²) | Цена с НДС, руб. |
|-----|---------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|
| МО | 100 | 0,4 | Все диапазоны -0,1 ... 60 | 22467 |
| | | 0,25 | | 25228 |
| | | 0,15 | | 40002 |
| | | 0,1 | | 48811 |

Примечание: резьба М20х1,5, степень защиты IP65, материал корпуса и штуцера – нержавеющая сталь, возможно кислородное исполнение.

**Манометры (МП), Вакуумметры (ВП), МаноВакуумметры (МВП) показывающие
ДЛЯ СВЕРХВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа (*10 кгс/см ²) | Цена с НДС, руб. |
|---------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|
| МП100НН | 100 | 1,0 | 0...160 (М20х1,5 / G1/2 наруж) | 22125 |
| | | | 0...250 (М20х1,5 / G1/2 наруж) | 35931 |
| | | | 0...250 (9/16"-18UNF внутр) | 42008 |
| | | | 0...400 (9/16"-18UNF внутр) | 78470 |
| | | | 0...600 | В разработке |
| МП160НН | 160 | 1,0 | 0...160 (М20х1,5 / G1/2 наруж) | 34040 |
| | | | 0...250 (М20х1,5 / G1/2 наруж) | 48144 |
| | | | 0...250 (М16х1,5 внутр) | 54894 |
| | | | 0...400 (9/16"-18UNF внутр) | 123841 |
| | | | 0...600 | В разработке |

Примечание: степень защиты IP54 (IP65 по заказу), материал корпуса и штуцера – нержавеющая сталь, возможно гидрозаполнение.

Прайс-лист на продукцию ООО НПО «ЮМАС»

введен с 01 апреля 2017 года

**Манометры (МП), Вакуумметры (ВП), МаноВакуумметры (МВП) показывающие
С ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа (*10 кгс/см ²) | Цена с НДС, руб. |
|-----------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|
| ВП100ННЕ | 100 | 1,0 | -0,1...0 | 8201 |
| МВП100ННЕ | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 8201 |
| МП100ННЕ | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | 8201 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 9027 |
| ВП160ННЕ | 160 | 1,0 | -0,1...0 | 12697 |
| МВП160ННЕ | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 12697 |
| МП160ННЕ | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | 12697 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 13393 |

Примечание: резьбы М20х1,5, G1/2, степень защиты IP54 (IP65 по заказу), материал корпуса и штуцера – нержавеющая сталь, возможно гидрозаполнение.

**Манометры (МП), Вакуумметры (ВП), МаноВакуумметры (МВП) показывающие
ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа (*10 кгс/см ²) | Цена с НДС, руб. |
|----------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|
| ВП160ПХ | 130 | 1,0 | -0,1...0 | 13594 |
| МВП160ПХ | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 13594 |
| МП160ПХ | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | 13594 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | Под заказ |

Примечание: резьбы М20х1,5, G1/2, степень защиты IP54 (IP65 по заказу), материал корпуса и штуцера – нержавеющая сталь, возможно гидрозаполнение.

**Манометры (МП), Вакуумметры (ВП), МаноВакуумметры (МВП) показывающие
ДЛЯ ВЫСОКИХ И НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа (*10 кгс/см ²) | Цена с НДС, руб. |
|----------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВП100НН-...МПа-Тизм=+300С | 100 | 1,0 | -0,1...0 | 13570 |
| МВП100НН-...МПа-Тизм=+300С | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 13570 |
| МП100НН-...МПа-Тизм=+300С | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | 13570 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 14443 |
| ВП160НН-...МПа-Тизм=+300С | 160 | 1,0 | -0,1...0 | 16402 |
| МВП160НН-...МПа-Тизм=+300С | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 16402 |
| МП160НН-...МПа-Тизм=+300С | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | 16402 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 17086 |

Прайс-лист на продукцию ООО НПО «ЮМАС»

введен с 01 апреля 2017 года

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|-------|
| ВП100НН-...МПа- Токр=-60С | 100 | 1,0 | -0,1...0 | 12909 |
| МВП100НН-...МПа- Токр=-60С | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 12909 |
| МП100НН-...МПа- Токр=-60С | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | 12909 |
| МП100НН-...МПа- Токр=-60С | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 14302 |
| ВП160НН-...МПа- Токр=-60С | 160 | 1,0 | -0,1...0 | 16402 |
| МВП160НН-...МПа- Токр=-60С | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 16402 |
| МП160НН-...МПа- Токр=-60С | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | 16402 |
| МП160НН-...МПа- Токр=-60С | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 16815 |
| ВП160НН-...МПа- Токр=-60С | 160 | 0,6 | -0,1...0 | 41536 |
| МВП160НН-...МПа- Токр=-60С | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 41536 |
| МП160НН-...МПа- Токр=-60С | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | 41536 |
| МП160НН-...МПа- Токр=-60С | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 42008 |

Примечание: резьбы М20х1,5, G1/2, степень защиты IP54 (IP65 по заказу), материал корпуса и штуцера – нержавеющая сталь, возможно гидрозаполнение.

**Манометры (МП), Вакуумметры (ВП), МаноВакуумметры (МВП) показывающие
С ДВУМЯ РЕГУЛИРУЕМЫМИ УКАЗАТЕЛЯМИ КРАЙНИХ ПОЛОЖЕНИЙ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа (*10 кгс/см ²) | Цена с НДС, руб. |
|----------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВП100Н-...МПа- 2СтК(п) | 100 | 1,0 | -0,1...0 | 3250 |
| МВП100Н-...МПа- 2СтК(п) | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 3250 |
| МП100Н-...МПа- 2СтК (п) | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | 3250 |
| МП100Н-...МПа- 2СтК (п) | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 3906 |
| ВП100НН-...МПа- 2СтК(п) | 100 | 1,0 | -0,1...0 | Под заказ |
| МВП100НН-...МПа- 2СтК | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | Под заказ |
| МП100НН-...МПа- 2СтК | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | Под заказ |
| МП100НН-...МПа- 2СтК | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | Под заказ |
| ВП160Н-...МПа- СтК (п) | 160 (IP54) | 1,0 | -0,1...0 | 3921 |
| МВП160Н-...МПа- СтК (п) | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 3921 |
| МП160Н-...МПа- СтК (п) | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | 3921 |
| МП160Н-...МПа- СтК (п) | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 4902 |

Прайс-лист на продукцию ООО НПО «ЮМАС»

введен с 01 апреля 2017 года

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------|---------------|-----|----------------------------------------------|------|
| ВП160Н-...МПа-2СтКп | 160 (IP65) | 1,0 | -0,1...0 | 4885 |
| МВП160Н-...МПа-2СтКп | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 4885 |
| МП160Н-...МПа-2СтКп | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | 4885 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 5862 |
| ВП160НН-...МПа-2СтК (п) | 160 | 1,0 | -0,1...0 | 8284 |
| МВП160НН-...МПа-2СтК (п) | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 8284 |
| МП160НН-...МПа-2СтК (п) | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | 8284 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 9282 |

Примечание: резьбы М20х1,5, G1/2, возможно гидрозаполнение и кислородное исполнение.

**Манометры (МП), Вакуумметры (ВП), Мановакуумметры (МВП) показывающие
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа (*10 кгс/см ²) | Цена с НДС, руб. |
|--------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|
| ДП100Н | 100 | 1,5 | 0... 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 16992 |
| | | | 0...6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | Под заказ |
| ДП160Н | 160 | 1,5 | 0... 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 19352 |
| | | | 0...6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | Под заказ |

Примечание: резьбы 2хМ20х1,5, 2хG1/2, степень защиты IP54, возможно коррозионностойкое исполнение.

**Манометры (МП), Вакуумметры (ВП), Мановакуумметры (МВП) показывающие
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа (*10 кгс/см ²) | Цена с НДС, руб. |
|---------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|
| ВП100Н-...МПа-(4...20)мА | 100 | 1,0 | -0,1...0 | 6089 |
| МВП100Н-...МПа-(4...20)мА | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 6089 |
| МП100Н-...МПа-(4...20)мА | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | 6089 |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 6236 |
| ВП100Н-...МПа-(4...20)мА | 160 | 1,0 | -0,1...0 | Под заказ |
| МВП100Н-...МПа-(4...20)мА | | | -0,1... 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | Под заказ |
| МП100Н-...МПа-(4...20)мА | | | 0...0,06/0,1/0,16/0,25/0,4/0,6/1,0/1,6/2,5/4 | Под заказ |
| | | | 0... 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | Под заказ |

Примечание: резьбы М20х1,5, G1/2, степень защиты IP54, возможно коррозионностойкое исполнение.

Прайс-лист на продукцию ООО НПО «ЮМАС»

введен с 01 апреля 2017 года

Напоромеры (МП), Тягомеры (ВП), Тягонапоромеры (МВП)

ПРОМЫШЛЕННЫЕ

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, кПа | Цена с НДС, руб. |
|----------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| МП63Н, ВП63Н, МВП63Н | 63 | 1,5 | 0 ... 1,6/ -1,6 ... 0/ -0,8...0,8 | 2449 |
| | | | 0 ... 2,5/ -2,5 ... 0/ -1,25...1,25 | 1959 |
| | | | 0 ... 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 | 1510 |
| | | | -100/- 60/ -40/ -25/ -16/ -10/ -6/ -4 ... 0 | 1510 |
| | | | -2...2/ -3...3/ -5...5/ -8...8/ -12,5...12,5/ -20...20/ и др. по ГОСТ2405-88 | 1510 |
| МП100Н, ВП100Н, МВП100Н | 100 | 1,5 | 0 ... 1,6/ -1,6 ... 0/ -0,8...0,8 | 3269 |
| | | | 0 ... 2,5/ -2,5 ... 0/ -1,25...1,25 | 2897 |
| | | | 0 ... 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 | 2590 |
| | | | -100/- 60/ -40/ -25/ -16/ -10/ -6/ -4 ... 0 | 2590 |
| | | | -2...2/ -3...3/ -5...5/ -8...8/ -12,5...12,5/ -20...20/ и др. по ГОСТ2405-88 | 2590 |
| | | | 0 ... 0,4/ 0,6/ 1,0 | 9381 |
| | | | -1,0/ -0,6/ -0,4 ... 0 | 9381 |
| | | | -0,2...0,2/ -0,3...0,3/ -0,5...0,5 и др. по ГОСТ2405-88 | 9381 |
| МП100М (заказы от 10 шт.) | 100 | 1,5 | 0 ... 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 | 1923 |
| МП160Н, ВП160Н, МВП160Н | 160 | 1,5 | 0 ... 1,6/ -1,6 ... 0/ -0,8...0,8 | 3882 |
| | | | 0 ... 2,5/ -2,5 ... 0/ -1,25...1,25 | 3363 |
| | | | 0 ... 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 | 2879 |
| | | | -100/- 60/ -40/ -25/ -16/ -10/ -6/ -4 ... 0 | 2879 |
| | | | -2...2/ -3...3/ -5...5/ -8...8/ -12,5...12,5/ -20...20/ и др. по ГОСТ2405-88 | 2879 |
| | | | 0 ... 250 Па; -250...0 Па; -125...+125 Па | 21004 |
| | | | 0 ... 0,4/ 0,6/ 1,0 | 13157 |
| | | | -1,0/ -0,6/ -0,4 ... 0 | 13157 |
| | | | -0,2...0,2/ -0,3...0,3/ -0,5...0,5 и др. по ГОСТ2405-88 | 13157 |

Примечание: резьбы М12х1,5, G1/4, М20х1,5, G1/2, степень защиты IP40/IP54, материал корпуса - нержавеющая сталь.

Прайс-лист на продукцию ООО НПО «ЮМАС»

введен с 01 апреля 2017 года

Напоромеры (МП), Тягомеры (ВП), Тягонапоромеры (МВП)

ЩИТОВЫЕ

| Тип | Размеры корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, кПа | Цена с НДС, руб. |
|---------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| МП72П | 72x72 | 1,5 | 0 ... 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 | Под заказ |
| ВП72П | | | -100/- 60/ -40/ -25/ -16/ -10/ -6/ -4/ -2,5 ... 0 | Под заказ |
| МВП72П | | | -1,25...1,25/ -2...2/ -3...3/ -5...5/ -8...8/ -12,5...12,5/ -20...20/ и др. по ГОСТ2405-88 | Под заказ |
| МП96М | 96x96 | 1,5 | 0 ... 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 | 13448 |
| ВП96М | | | -100/- 60/ -40/ -25/ -16/ -10/ -6/ -4/ -2,5 ... 0 | 13448 |
| МВП96М | | | -1,25...1,25/ -2...2/ -3...3/ -5...5/ -8...8/ -12,5...12,5/ -20...20/ и др. по ГОСТ2405-88 | 13448 |
| МП96М | | | 0 ... 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6 | 15859 |
| ВП96М | | | -1,6/ -1,0/ -0,6/ -0,4 ... 0 | 15859 |
| МВП96М | | | -0,2...0,2/ -0,3...0,3/ -0,5...0,5/ -0,8...0,8 и др. по ГОСТ2405-88 | 15859 |
| МП144Н | 144x144 | 1,5 | 0 ... 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 | 19713 |
| ВП144Н | | | -100/- 60/ -40/ -25/ -16/ -10/ -6/ -4/ -2,5 ... 0 | 19713 |
| МВП144Н | | | -1,25...1,25/ -2...2/ -3...3/ -5...5/ -8...8/ -12,5...12,5/ -20...20/ и др. по ГОСТ2405-88 | 19713 |
| МП144Н | | | 0 ... 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6 | 22156 |
| ВП144Н | | | -1,6/ -1,0/ -0,6/ -0,4 ... 0 | 26310 |
| МВП144Н | | | -0,2...0,2/ -0,3...0,3/ -0,5...0,5/ -0,8...0,8 и др. по ГОСТ2405-88 | 30450 |

Примечание: степень защиты IP40.

Напоромеры (МП), Тягомеры (ВП), Тягонапоромеры (МВП)

КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, кПа | Цена с НДС, руб. |
|----------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МП63НН | 63 | 1,5 | 0 ... 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 10490 |
| ВП63НН | | | -60/ -40/ -25/ -16/ -10/ -6/ -4/ -2,5 ... 0 | 10490 |
| МВП63НН | | | -1,25...1,25/ -2...2/ -3...3/ -5...5/ -8...8/ -12,5...12,5/ -20...20/ и др. по ГОСТ2405-88 | 10490 |
| МП100НН | 100 | 1,5 | 0 ... 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 11588 |
| ВП100НН | | | -60/ -40/ -25/ -16/ -10/ -6/ -4/ -2,5/ -1,6 ... 0 | 11588 |
| МВП100НН | | | -1,25...1,25/ -2...2/ -3...3/ -5...5/ -8...8/ -12,5...12,5/ -20...20/ и др. по ГОСТ2405-88 | 11588 |
| МП100НН | | | 0 ... 0,4/ 0,6/ 1,0 | 19982 |
| ВП100НН | | | -1,0/ -0,6/ -0,4 ... 0 | 19982 |
| МВП100НН | | | -0,2...0,2/ -0,3...0,3/ -0,5...0,5/ -0,8...0,8 и др. по ГОСТ2405-88 | 19982 |

Прайс-лист на продукцию ООО НПО «ЮМАС»

введен с 01 апреля 2017 года

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| МП160НН | 160 | 1,5 | 0 ... 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 13334 |
| ВП160НН | | | -60/ -40/ -25/ -16/ -10/ -6/ -4/ -2,5/ -1,6 ... 0 | 13334 |
| МВП160НН | | | -1,25...1,25/ -2...2/ -3...3/ -5...5/ -8...8/ -12,5...12,5/ -20...20/ и др. по ГОСТ2405-88 | 13334 |
| МП160НН | | | 0 ... 0,4/ 0,6/ 1,0 | 32533 |
| ВП160НН | | | -1,0/ -0,6/ -0,4 ... 0 | 32533 |
| МВП160НН | | | -0,2...0,2/ -0,3...0,3/ -0,5...0,5/ -0,8...0,8 и др. по ГОСТ2405-88 | 32533 |

Примечание: резьбы М12х1,5, G1/4, М20х1,5, G1/2, степень защиты IP40/IP54, материал корпуса и штуцера – нержавеющая сталь.

**Напоромеры (МП), Тягомеры (ВП), Тягонапоромеры (МВП)
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ С ПЛОСКОЙ МЕМБРАНОЙ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, кПа | Цена с НДС, руб. |
|-------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|
| ВП100/120НН | 100 | 1,5 | -100...0 | 29276 |
| МВП100/160НН | | | 0...1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25 | 29276 |
| МП100/120НН | | | 0...40/ 60/ 100 | 29276 |
| ВП100/120НН-ВуСл | | 2,5 | -100 ... 0 | 39388 |
| МВП100/160НН-ВуСл | | | 0...4/ 6/ 10/ 16/ 25 | 39388 |
| МП100/120НН-ВуСл | | | 1,5 | 0...40/ 60/ 100 |
| ВП160/120НН | 160 | 1,5 | -100...0 | 45501 |
| МВП160/160НН | | | 0...1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25 | 45501 |
| МП160/120НН | | | 0...40/ 60/ 100 | 45501 |
| ВП160/120НН-ВуСл | | 2,5 | -100 ... 0 | 57230 |
| МВП160/160НН-ВуСл | | | 0...4/ 6/ 10/ 16/ 25 | 57230 |
| МП160/120НН-ВуСл | | | 1,5 | 0...40/ 60/ 100 |

Примечание: резьбы М20х1,5, G1/2, Ду15, 20, 25, 50 PN40, степень защиты IP54, материал корпуса и мембраны - нержавеющая сталь, возможно гидрозаполнение корпуса.

**Напоромеры (МП), Тягомеры (ВП), Тягонапоромеры (МВП)
ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, кПа | Цена с НДС, руб. |
|---------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МП100Н | 100 | 1,0 | 0 ... 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 | 3298 |
| ВП100Н | | | -100/ -60/ -40/ -25/ -16/ -10/ -6/ -4/ -2,5 ... 0 | 3298 |
| МВП100Н | | | -1,25...1,25/ -2...2/ -3...3/ -5...5/ -8...8/ -12,5...12,5/ -20...20/ и др. по ГОСТ2405-88 | 3298 |
| МП100Н | 100 | 0,6 | 0 ... 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 | Под заказ |
| ВП100Н | | | -60/ -40/ -25/ -16/ -10/ -6/ -4/ -2,5 ... 0 | Под заказ |
| МВП100Н | | | -1,25...1,25/ -2...2/ -3...3/ -5...5/ -8...8/ -12,5...12,5/ -20...20/ и др. по ГОСТ2405-88 | Под заказ |

Прайс-лист на продукцию ООО НПО «ЮМАС»

введен с 01 апреля 2017 года

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| МП160Н | 160 | 1,0 | 0 ... 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 | 3965 |
| ВП160Н | | | -100/ -60/ -40/ -25/ -16/ -10/ -6/ -4/ -2,5 ... 0 | 3965 |
| МВП160Н | | | -1,25...1,25/ -2...2/ -3...3/ -5...5/ -8...8/ -12,5...12,5/ -20...20/ и др. по ГОСТ2405-88 | 3965 |
| МП160Н | 160 | 0,6 | 0 ... 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 | 11682 |
| ВП160Н | | | -60/ -40/ -25/ -16/ -10/ -6/ -4/ -2,5 ... 0 | 11682 |
| МВП160Н | | | -1,25...1,25/ -2...2/ -3...3/ -5...5/ -8...8/ -12,5...12,5/ -20...20/ и др. по ГОСТ2405-88 | 11682 |

Примечание: резьбы М20х1,5, G1/2, степень защиты IP54, материал корпуса - нержавеющая сталь.

**Манометры (ЭкМ), Вакуумметры (ЭкВ), МаноВакуумметры (ЭкМВ) электроконтактные
НА МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ ПРОМЫШЛЕННЫЕ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа | Цена с НДС, руб. |
|-----------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------|
| ЭКМВ100Вм | 100 | 2,5 | -0,1...0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 1947 |
| ЭКМ100Вм | | | 0...0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 1947 |
| ЭКМВ160Вм | 160 | 2,5 | -0,1...0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 2254 |
| ЭКМ160Вм | | | 0...0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 2254 |
| | | | 0...10/ 16/ 25 | 2773 |

Примечание: резьбы М20х1,5, G1/2, степень защиты IP32, возможно кислородное исполнение.

**Манометры (ЭкМ), Вакуумметры (ЭкВ), МаноВакуумметры (ЭкМВ) электроконтактные
НА МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ В НЕРЖАВЕЮЩЕМ КОРПУСЕ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа | Цена с НДС, руб. |
|------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------|
| ЭКМВ100НВм | 100 | 1,5 | -0,1...0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 3965 |
| ЭКМ100НВм | | | 0...0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 3965 |
| ЭКМВ160НВм | 160 | 1,5 | -0,1...0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 5924 |
| ЭКМ160НВм | | | 0...0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 5924 |
| | | | 2,5 | 0...10/ 16/ 25 |

Примечание: резьбы М20х1,5, G1/2, степень защиты IP54, материал корпуса - нержавеющая сталь, возможно исполнение IP65.

**Манометры (ЭкМ), Вакуумметры (ЭкВ), МаноВакуумметры (ЭкМВ) электроконтактные
С МАГНИТОМЕХАНИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа | Цена с НДС, руб. |
|----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЭКМ100Эк (только исп.5) | 100 | 1,5 | 0...0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 1451 |
| | | | 0...6/ 10/ 16/ 25 | 1451 |
| | | | 0...40/ 60 | 1593 |

Прайс-лист на продукцию ООО НПО «ЮМАС»

введен с 01 апреля 2017 года

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------|-----|-----|--------------------------------------|------|
| ЭКМ160Эк (только исп.5) | 160 | 1,5 | 0...0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 1758 |
| | | | 0...6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 1923 |

Примечание: резьбы М20х1,5, G1/2, степень защиты IP40.

**Манометры (ЭКМ), Вакуумметры (ЭКВ), МаноВакуумметры (ЭКМВ) электроконтактные
С МАГНИТОМЕХАНИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ В НЕРЖАВЕЮЩЕМ КОРПУСЕ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа | Цена с НДС, руб. |
|----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| ЭКМ63НЭк (только исп.5) | 63 | 1,5 | 0...0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 5067 |
| | | | 0...6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 5580 |
| ЭКМ100НЭк | 100 | 1,5 | 0...60/ 100/ 160 кПа | 6398 |
| | | | 0...0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 5553 |
| | | | 0...6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 6036 |
| ЭКМ160НЭк | 160 | 1,5 | 0...60/ 100/ 160 кПа | 8450 |
| | | | 0...0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 7605 |
| | | | 0...6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 8088 |

Примечание: резьбы М12х1,4, G1/4, М20х1,5, G1/2, степень защиты IP54, материал корпуса - нержавеющая сталь, возможно исполнение IP65.

**Манометры (ЭКМ), Вакуумметры (ЭКВ), МаноВакуумметры (ЭКМВ) электроконтактные
С МАГНИТОМЕХАНИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа | Цена с НДС, руб. |
|---------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| ЭКМ100НЭк-СВу | 100 | 1,5 | 0...60/ 100/ 160 кПа | 8450 |
| | | | 0...0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 7605 |
| | | | 0...6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 8088 |
| ЭКМ160НЭк-СВу | 160 | 1,5 | 0...60/ 100/ 160 кПа | 10502 |
| | | | 0...0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 9657 |
| | | | 0...6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 10140 |

Примечание: резьбы М20х1,5, G1/2, степень защиты IP54, материал корпуса - нержавеющая сталь.

**Манометры (ЭКМ), Вакуумметры (ЭКВ), МаноВакуумметры (ЭКМВ) электроконтактные
С МАГНИТОМЕХАНИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ КОРРОЗИОНОСТОЙКИЕ/ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа | Цена с НДС, руб. |
|------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЭКМ100ННЭк | 100 | 1,5 | 0...60/ 100/ 160 кПа | 7363 |
| | | | 0...0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 6518 |
| | | | 0...6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 7001 |

Прайс-лист на продукцию ООО НПО «ЮМАС»

введен с 01 апреля 2017 года

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------|-----|-----|--------------------------------------|-------|
| ЭКМ100ННэк-СВу | 100 | 1,5 | 0...60/ 100/ 160 кПа | 7001 |
| | | | 0...0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 8570 |
| | | | 0...6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 9053 |
| ЭКМ160ННэк | 160 | 1,5 | 0...60/ 100/ 160 кПа | 9777 |
| | | | 0...0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 8933 |
| | | | 0...6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 9415 |
| ЭКМ160ННэк-СВу | 160 | 1,5 | 0...60/ 100/ 160 кПа | 12674 |
| | | | 0...0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 10985 |
| | | | 0...6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 11468 |

Примечание: резьбы М20х1,5, G1/2, степень защиты IP65, материал корпуса и штуцера - нержавеющая сталь.

**Манометры (ЭкМ), Вакуумметры (ЭкВ), Мановакуумметры (ЭкМВ) электроконтактные
С МАГНИТОМЕХАНИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ КОРРОЗИОНСТОЙКИЕ С ПЛОСКОЙ МЕМБРАНОЙ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, кПа | Цена с НДС, руб. |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------|
| ЭКМ100/120Нэк (гидрозаполнению не подлежат) | 100 | 1,5 | 0...6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 | 37538 |
| ЭКМ160/120Нэк (гидрозаполнению не подлежат) | 100 | 1,5 | 0...6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 | 46938 |

Примечание: присоединение М20х1,5, Ду15, 20, 25, 50, степень защиты IP54/IP65, материал корпуса и штуцера (фланца) - нержавеющая сталь.

**Манометры (ЭкМ), Вакуумметры (ЭкВ), Мановакуумметры (ЭкМВ) электроконтактные
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ЦЕПЬЮ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа | Цена с НДС, руб. |
|----------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------|
| ЭКМВ100НВм-0ExiaIBT6 | 100 | 2,5 | -0,1...0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 9322 |
| ЭКМ100НВм-0ExiaIBT6 | | | 0...0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 9322 |
| ЭКМВ160НВм-0ExiaIBT6 | 160 | 2,5 | -0,1...0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 11599 |
| ЭКМ160НВм-0ExiaIBT6 | | | 0...0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 11599 |

Примечание: присоединение М20х1,5, G1/2, степень защиты IP54/IP65, материал корпуса - нержавеющая сталь.

Прайс-лист на продукцию ООО НПО «ЮМАС»

введен с 01 апреля 2017 года

**Манометры (ЭкМ), Вакуумметры (ЭкВ), МаноВакуумметры (ЭкМВ) электроконтактные
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ВО ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМОЙ ОБОЛОЧКЕ**

| Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Пределы измерений, МПа | Цена с НДС, руб. |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|------------------|
| ЭКМВ100ННЭк-РВExdI/1ExdIIBT4 | 100 | 1,5 | -0,1...0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 11826 |
| ЭКМ100ННЭк-РВExdI/1ExdIIBT4 | | | 0...0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 11826 |
| | | | 0...6/ 10/ 16 | 12416 |
| ЭКМВ160АВм-1ExdIIBT4 | 160 | 1,5 | -0,1...0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 6974 |
| ЭКМ160АВм-1ExdIIBT4 | | | 0...0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 6974 |
| | | | 0...6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 7635 |
| ЭКМВ160АВм-Кс-1ExdIIBT4 | 160 | 1,5 | -0,1...0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 | 11281 |
| ЭКМ160АВм-Кс-1ExdIIBT4 | | | 0...0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4 | 11281 |
| | | | 0...6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 11576 |
| ЭКМ100НВм-РВExdI/1ExdIIBT4 | 100 | 2,5 | 0...4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 кПа | 32039 |

Примечание: присоединение М20х1,5, G1/2, степень защиты IP54.